

# Documentation pas-tableur

Version 2.04 – 22 juin 2016

Stéphane Pasquet

*Thanks to Susumu Tanimura for his contribution to the improvement of this package*

## Sommaire

<b>1</b>	<b>Introduction et installation</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>\tableur et \tableur* : construire un tableur</b>	<b>2</b>
2.1	\tableur	2
2.2	\tableur*	3
2.3	Les noms de colonnes	4
2.4	Les couleurs par défaut	4
2.5	La police de caractère des en-tête	4
2.6	Nomination des cellules	4
<b>3</b>	<b>\celtxt et \celtxt* : insérer du texte dans une cellule</b>	<b>5</b>
3.1	Mode mathématique dans une cellule	6
<b>4</b>	<b>Sélection de cellules</b>	<b>7</b>
4.1	\selecCell : sélection d'une cellule	7
4.2	\multiSelec : sélection de plusieurs colonnes	7
4.3	Les couleurs par défaut	8
<b>5</b>	<b>Résumé des commandes à travers des exemples</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Implantation</b>	<b>9</b>

## 1 Introduction et installation

L'extension pas-tableur.sty a pour but d'imiter l'apparence des tableurs. Il ne permet en aucun cas d'effectuer des calculs type tableur.

Pour cette version 2 de l'extension, j'ai souhaité utiliser une syntaxe dans le fichier sty plus intuitive et plus pratique pour effectuer d'autres opérations par rapport à la version 1.

Cette extension charge automatiquement les extensions suivantes :

```
tikz (avec la librairie : calc)
xkeyval
xstring
```

On pourra décompresser `pas-tableur.zip` de sorte à avoir :

— Sous Ubuntu :

```
./texlive/texmf-local/tex/latex/pas-tableur/pas-tableur.sty
./texlive/texmf-local/doc/latex/pas-tableur/pas-tableur.tex
./texlive/texmf-local/doc/latex/pas-tableur/pas-tableur.pdf
./texlive/texmf-local/doc/latex/pas-tableur/doc.codes.tex
./texlive/texmf-local/doc/latex/pas-tableur/doc.styles.tex
```

— Sous Windows :

```
C:\texmf\latex\pas-tableur\pas-tableur.sty
C:\texmf\doc\pas-tableur\pas-tableur.tex
C:\texmf\doc\pas-tableur\pas-tableur.pdf
C:\texmf\doc\pas-tableur\doc.codes.tex
C:\texmf\doc\pas-tableur\doc.styles.tex
```

Après installation, n'oubliez pas de taper la commande `texhash` dans le terminal pour mettre à jour la base de données des extensions.

Sous Mac OS, j'imagine que l'arborescence ressemble à ce qui est écrit précédemment.

## 2 \tableur et \tableur\* : construire un tableur

Pour créer un tableur, il faudra se mettre dans un environnement `tikzpicture` et utiliser la commande `\tableur` ou sa version étoilée.

### 2.1 \tableur

```
1 \begin{tikzpicture}
2 \tableur [<nombre de lignes>]{<colonnes >}
3 \end{tikzpicture}
```

L'argument « colonnes » peut se présenter de deux façons différentes :

#### Exemple 1

```
1 \begin{tikzpicture}
2 \tableur [2]{A,B,C}
3 \end{tikzpicture}
```

	A	B	C
1			
2			

## Exemple 2

```
1 \begin{tikzpicture}
2 \tableur [2]{A-D}
3 \end{tikzpicture}
```

	A	B	C	D
1				
2				

Pour cette macro, les valeurs par défaut sont :

- la hauteur de chaque ligne : 1.57em ;
- la largeur de chaque colonne : 7em ;
- la largeur de la 1<sup>re</sup> colonne (contenant le numéros des lignes) : 3em ;
- le nombre de lignes : si l'option entre crochets n'est pas informée, il y aura 1 ligne.

Pour changer ces valeurs par défaut, on utilisera les commandes :

```
1 \tabcolwidth{2cm} % pour que chaque colonne ait une largeur de 2 cm
2 \tabnumlinewidth{1cm} % pour que la 1ere colonne fasse 1 cm de
  large
3 \tablineheight{15mm} % pour que chaque ligne ait une hauteur de 15 mm
```

**Attention :** il faut impérativement mettre l'unité (cm, mm, em, ex ou pt).

## 2.2 \tableur\*

La version étoilée de \tableur permet de construire un tableur dont les colonnes n'ont pas les mêmes dimensions.

```
1 \begin{tikzpicture}
2 \tableur* [2]{A/2cm,B/4cm,C/1cm,D/3cm}
3 \end{tikzpicture}
```

	A	B	C	D
1				
2				

## 2.3 Les noms de colonnes

Les colonnes peuvent porter n'importe quelle lettre majuscule de l'alphabet latin : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

On ne peut pas nommer les colonnes par « AA » par exemple.

Quant aux lignes, elles commencent toujours par « 1 ».

## 2.4 Les couleurs par défaut

Deux couleurs sont utilisées pour les cases « en-têtes » :

```
1 \definecolor{grayTopCell}{cmyk}{0.08,0.05,0.06,0}  
2 \definecolor{grayBottomCell}{cmyk}{0.1,0.07,0.08,0}
```

Pour les changer, vous pouvez les redéfinir après avoir appelé pas-tableur.

Le gris de séparation des cellules est, quant à lui, défini par :

```
1 \definecolor{graySepCell}{cmyk}{0.29,0.21,0.21,0}
```

## 2.5 La police de caractère des en-tête

```
1 \newcommand{\helvbx}{\usefont{T1}{phv}{m}{n}}
```

Ainsi, si vous souhaitez insérer le nom d'une cellule dans votre document, vous pouvez utiliser la syntaxe suivante :

```
1 Dans la cellule {\helvbx A3}, nous  
2 avons ins'ér'e la formule...
```

Dans la cellule A3, nous avons inséré la formule..

## 2.6 Nomination des cellules

Toujours dans un logique de simplifier la rédaction des documents, j'ai souhaité nommer chaque cellule de façon intuitive.

Ainsi, la cellule A1 est nommée : cellA-1.

Cette précision est utile lorsque l'on souhaite ajouter des flèches vers certaines cellules comme dans l'exemple suivant :

```

1 \begin{tikzpicture}
2 \tableur [3]{A-D}
3 \draw [left,draw=latex'] (cellB-2.center) to[bend right=30] ($(cellB-2)
+ (2,-1.7)$)
4 node[right] {C'est la cellule {\helvbx B2}};
5 \end{tikzpicture}

```

	A	B	C	D
1				
2				
3				

C'est la cellule B2

### 3 \celtxt et \celtxt\* : insérer du texte dans une cellule

```

1 % Ins'érer une formule ou un texte
2 \celtxt [<options>]{<colonne>}{<ligne>}{<texte>}
3 % Ins'érer un texte en mode math'ematiques ou non
4 \celtxt* [<options>]{<colonne>}{<ligne>}{<texte>}

```

#### Les options

c	pour centrer le texte
l	pour positionner le texte à gauche (par défaut)
r	pour positionner le texte à droite
ajust	si l'on souhaite ajuster le texte correctement sur plusieurs lignes
width=	pour spécifier la largeur de la colonne dans le cas où nous avons utilisé la commande \tableur*. Par défaut, la largeur est 7em (largeur par défaut de chaque colonne)
color=	couleur du texte. Par défaut, la couleur est noire
font=	formate le texte

Le texte peut être formaté de deux façons différentes selon qu'il désigne une formule ou un texte normal, comme le montre l'exemple suivant :

#### Exemple 1

```

1 \begin{tikzpicture}
2 \tableur [2]{M-0}
3 \celtxt [r,font=\scriptsize]{N}{2}{Du texte ici}
4 \celtxt {M}{1}{=B1-2}
5 \end{tikzpicture}

```

	M	N	O
1	=B1^2		
2		Du texte ici	

### Exemple 2

```

1 \begin{tikzpicture}
2 \tableur*[2]{M/13mm,N/3cm}
3 \celtxt[width=13mm]{M}{1}{=B1^2}
4 \celtxt[r,width=3cm]{N}{2}
5 {Du texte ici}
6 \end{tikzpicture}

```

	M	N
1	=B1^2	
2		Du texte ici

**Nouveauté du 18/06/2016 :** on peut désormais écrire un texte sur plusieurs lignes dans une cellule.

Le texte tient sur plusieurs lignes automatiquement s'il déborde de la cellule. En revanche, si vous souhaitez aller à la ligne manuellement (avec les `\`), il faudra ajouter à la commande l'option *ajust* :

```
\celtxt[ajust]{Un texte ici\\et ici}
```

### 3.1 Mode mathématique dans une cellule

Génération des premiers termes de la suite définie par  $\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = au_n + 0,1 \end{cases}$  où  $a$  est une valeur mise dans la cellule C1.

#### Écrire en mode mathématique

```

1 \begin{tikzpicture}
2 \tableur*[3]{A/2cm,B/3cm,C/2cm}
3 \celtxt*[c]{A}{1}{\$n\$}
4 \celtxt*[c]{B}{1}{\$u_n\$}
5 \celtxt[c]{C}{1}{0.85}
6 \celtxt[c]{A}{2}{0}
7 \celtxt[c]{B}{2}{5}
8 \celtxt{A}{3}{=A2+1}
9 \celtxt{B}{3}{=$C$1*B2+0.1}
10 \end{tikzpicture}

```

	A	B	C
1	$n$	$u_n$	0.85
2	0	5	
3	=A2+1	=\$C\$1*B2+0.1	

## 4 Sélection de cellules

### 4.1 `\selecCell` : sélection d'une cellule

```
1 \selecCell{<colonne>}{<ligne>}
```

Permet de simuler le cas où une cellule est sélectionnée, comme le montre l'exemple suivant :

```
1 \begin{tikzpicture}
2 \tableur [2]{M-O}
3 \selecCell{N}{2}
4 \end{tikzpicture}
```

	M	N	O
1			
2			

### 4.2 `\multiSelec` : sélection de plusieurs colonnes

Voyons un exemple pour comprendre la syntaxe :

```
1 \begin{tikzpicture}
2 \tableur [3]{M-O}
3 \multiSelec{N-2}{0-3}
4 \end{tikzpicture}
```

	M	N	O
1			
2			
3			

### 4.3 Les couleurs par défaut

```

1 % Pour les en-tetes
2 \definecolor{blueSelecCellTop}{cmyk}{0.52,0.17,0,0}
3 \definecolor{blueSelecCellBottom}{cmyk}{0.75,0.34,0,0}
4
5 % Pour les cellules s'electionnees
6 \definecolor{blueSelec}{cmyk}{0.23,0.06,0,0}

```

À noter qu'une opacité de 50 % est appliquée pour les cellules sélectionnées (afin de voir les traits de séparation des cellules).

## 5 Résumé des commandes à travers des exemples

<code>\tableur[3]{A-F}</code>	Trace un tableur sur 3 lignes, avec les colonnes A, B, C, D, E, F.
<code>\tableur[2]{A,B,C}</code>	Trace un tableur sur 2 lignes, avec les colonnes A, B, C.
<code>\tableur*[3]{A/2cm,B/5cm}</code>	Trace un tableur sur 3 lignes, avec des colonnes A et B de largeur différente.
<code>\celtxt[c]{A}{1}{=B2*2}</code>	Affiche la formule « =B2*2 » dans la cellule A1 centrée horizontalement.
<code>\celtxt[color=red]{A}{1}{=B2*2}</code>	Affiche en rouge la formule « =B2*2 » dans la cellule A1.
<code>\celtxt[width=5cm]{A}{1}{=B2*2}</code>	Affiche la formule « =B2*2 » dans la cellule A1, de largeur 5 cm.
<code>\celtxt*[r]{A}{1}{u_n}</code>	Affiche « $u_n$ » dans la cellule A1, aligné à droite.
<code>\selecCell{A}{1}</code>	Dessine un cadre autour de la cellule A1.
<code>\multiSelec{A-1}{C-2}</code>	Simule la sélection des cellules allant de A1 à C2.
<code>{\helvbx A1}</code>	Affiche : A1.



## 6 Implantation

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%      pas-tableur.sty  v2.02      encodage : UTF8      %
4 %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%      Cree par Stephane PASQUET      %
%
%
9 %
%
\def\fileversion{2.1}
\def\filedate{2016/06/18}
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
14 \ProvidesClass{pas-tableur}[%
    \filedate\space v\fileversion\space
    LaTeX package by Stephane PASQUET]
\RequirePackage{tikz}
\usetikzlibrary{calc}
19 \RequirePackage{xstring}
\RequirePackage{xkeyval}
%
% Definition des couleurs
%
24 \definecolor{grayTopCell}{cmyk}{0.08,0.05,0.06,0}
\definecolor{grayBottomCell}{cmyk}{0.1,0.07,0.08,0}
\definecolor{graySepCell}{cmyk}{0.29,0.21,0.21,0}
\definecolor{blueSelecCellTop}{cmyk}{0.52,0.17,0,0}
\definecolor{blueSelecCellBottom}{cmyk}{0.75,0.34,0,0}
29 \definecolor{blueSelec}{cmyk}{0.23,0.06,0,0}
%
% Definition des dimensions par default
%
\def\col@width{7em}
34 \def\numline@width{3em} % largeur de la colonne indiquant le numeros des
    lignes
\def\line@height{1.57em}
%
%==> Changer les valeurs par default
\newcommand*\tabcolwidth[1]{\def\col@width{#1}}
39 \newcommand*\tabnumlinewidth[1]{\def\numline@width{#1}}
\newcommand*\tablineheight[1]{\def\line@height{#1}}
%
% Definition des polices de caracteres
%
44 \newcommand{\helvbx}{\usefont{T1}{phv}{m}{n}}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Construction du tableur %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
49 %==> Macro intermediaire : trace de la premiere cellule
%
```

```

\newcommand{\pastab@draw@cell}[5]
% #1 : \first@width, #2 : \first@name, #3 : 0=colonne1 / 1=autres
      colonnes /
% 2 = ligne 1, #4 : coord., #5 : contenu
54  {%
      \ifnum#3=0%
        \tikzstyle{cellstyle} = [celhead,minimum width={#1},minimum height
          =\line@height]%
        \def\pastableur@coord{(0,0)}%
      \else%
59      \ifnum#3=1%
        \tikzstyle{cellstyle} = [celhead,right,minimum width={#1},
          minimum height=\line@height]%
      \else
        \ifnum#3=2%
          \tikzstyle{cellstyle} = [below left,celhead,minimum width
            ={#1},minimum height=\line@height]
64      \else%
          \tikzstyle{cellstyle} = [below,celhead,minimum width={#1},
            minimum height=\line@height]
          \fi%
          \fi%
          \def\pastableur@coord{(#4)}%
69      \fi%
      \node[cellstyle] (#2) at \pastableur@coord {\helvbx#5};%
      \fill[grayBottomCell]
        (#2.south west) --
        (#2.south east) --
74      ($0.5*(#2.south east)+0.5*(#2.north east)$) --
        ($0.5*(#2.south west)+0.5*(#2.north west)$) --
        cycle;%
      \fill[grayTopCell]
        (#2.north west) --
79      (#2.north east) --
        ($0.5*(#2.south east)+0.5*(#2.north east)$) --
        ($0.5*(#2.south west)+0.5*(#2.north west)$) --
        cycle;%
      \node[minimum width={#1},minimum height=\line@height,cellstyle] at \
        pastableur@coord {\helvbx#5};%
84  }
%
%==> Macro intermediaire : trace de la grille
%
\newcommand{\pastableur@grid}[4] % #1 : width, #2 : name, #3 : numline,
      #4 : coord.
89  {%
      \node[celempty,below,minimum height=\line@height,minimum width=#1] (
        cell#2-#3) at (#4) {};%
      \draw[graySepCell] ($ (cell#2-#3.south west)+(0.25pt,0)$) -- (cell
        #2-#3.south east) -- ($ (cell#2-#3.north east)+(0,-0.25pt)$);%
    }
%
94 %==> Style des cellules
%
```

```

\ tikzstyle {celempy} = [outer sep=0pt]
\ tikzstyle {celhead} = [draw=black,rectangle,outer sep=0pt]
%
99 %==> Macro de redirection : etoilee ou pas etoilee ?
%
\ newcommand {\tableur} {\@ifstar {\tableur@star} {\tableur@nostar}}
%
%==> Macro etoilee : \tableur*{A/<l1>,B/<l2>,...}. Tableur avec colonnes
de largeurs differentes
104 %
\ newcommand {\tableur@star} [2][1]
{%
\ xdef \list@of@col {#2}%
% Placement de la premiere cellule en-tête
109 \ StrChar {#2} {1} [\first@name]%
\ StrBetween {#2} {/} {,} [\first@width]%
\ pastab@draw@cell {\first@width} {\first@name} {0} {} {\first@name}
% Placement des autres en-têtes de colonnes
\ foreach \name/\w [remember=\name as \lastname,count=\colnumber]
in {#2}
114 {%
\ ifx \name\first@name%
\ else%
\ pastab@draw@cell {\w} {\name} {1} {\lastname.east} {\name}
\ fi%
119 }%
% Placement des en-têtes de lignes
\ pastab@draw@cell {\numline@width} {numline 1} {2} {\first@name.south
west} {1}
\ ifnum #1>1%
\ foreach \num@line [remember=\num@line as \lastnum (initially 1)
] in {2,...,#1}
124 {%
\ pastab@draw@cell {\numline@width} {numline\num@line} {3} {numline
\lastnum.south east} {\num@line}%
}%
\ fi%
% Trace de la grille
129 \ foreach \name/\w in {#2}
{%
\ pastableur@grid {\w} {\name} {1} {\name.south}%
}%
\ ifnum #1>1%
134 \ foreach \numline [remember=\numline as \lastnumline (initially
1)] in {2,...,#1}
{%
\ foreach \name/\w in {#2}
{%
\ pastableur@grid {\w} {\name} {\numline} {cell\name-\lastnumline
.south}%
139 }%
}%
\ fi%
} % --> Fin de \tableur*

```

```

%
144 %==> Macro non etoilee : \tableur{A,B,C,...} ou \tableur{A-C}
%
\edef\col@names{ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ} %-----> Liste des noms
de colonnes <-----
%
\newcommand{\tableur@nostar}[2][1] % [#1] -> nombre de lignes (par
defaut, "1"), #2 -> A,B,...,Z
149 {%
\IfSubStr{#2}{-}
{%
\StrBefore{#2}{-}[\str@start] % 1ere lettre, par ex. "G"
\StrBehind{#2}{-}[\str@end] % 2eme lettre, par ex. "L"
154 \StrBetween{\col@names}{\str@start}{\str@end}{\str@col} %
retourne par exemple "HIJK"
\edef\str@col{\str@start\str@col\str@end} % retourne alors "GHIJKL"
"
\StrLen{\str@col}{\nb@columns} % nombre de colonnes
% --> On place la premiere cellule en-tÃªte
\pastab@draw@cell{\col@width}{\str@start}{0}{\str@start}%
159 % --> On place les autres en-tÃªtes
\foreach \i [remember=\i as \lasti (initially 1)] in {2,...,\
nb@columns}
{%
\StrChar{\str@col}{\i}{\name}%
\StrChar{\str@col}{\lasti}{\lastname}%
164 \pastab@draw@cell{\col@width}{\name}{1}{\lastname.east}{\name}%
}%
}%
{%
\StrChar{#2}{1}{\str@start}%
169 \pastab@draw@cell{\col@width}{\str@start}{0}{\str@start}%
\foreach \name [remember=\name as \lastname] in {#2}
{%
\ifx \name \str@start%
\else%
174 \pastab@draw@cell{\col@width}{\name}{1}{\lastname.east}{\name}
%
\fi%
}%
}%
% Placement des en-tÃªtes de lignes
179 \StrChar{#2}{1}{\first@name}%
\pastab@draw@cell{\numline@width}{numline 1}{2}{\first@name.south
west}{1}
\ifnum#1>1%
\foreach \num@line [remember=\num@line as \lastnum (initially 1)
] in {2,...,#1}
{%
184 \pastab@draw@cell{\numline@width}{numline \num@line}{3}{numline
\lastnum.south east}{\num@line}%
}%
\fi%
% Trace de la grille

```

```

\IfSubStr{#2}{-}
189 {%
    \foreach \i in {1,...,\nb@columns}
    {%
        \StrChar{\str@col}{\i}{\name}%
        \pastableur@grid{\col@width}{\name}{1}{\name.south}%
194    }%
    \ifnum#1>1%
        \foreach\numline [remember=\numline as \lastnumline (initially
            1)] in {2,...,#1}
        {%
            \foreach \i in {1,...,\nb@columns}
199            {%
                \StrChar{\str@col}{\i}{\name}%
                \pastableur@grid{\col@width}{\name}{\numline}{cell\name-\
                    lastnumline.south}%
            }%
        }%
204    \fi%
    }
    {%
        \foreach \name in {#2}
        {%
209            \pastableur@grid{\col@width}{\name}{1}{\name.south}%
        }%
        \ifnum#1>1%
            \foreach\numline [remember=\numline as \lastnumline (initially
                1)] in {2,...,#1}
            {%
214                \foreach \name in {#2}
                {%
                    \pastableur@grid{\col@width}{\name}{\numline}{cell\name-\
                        lastnumline.south}%
                }%
            }%
219            \fi%
        }%
    } % --> Fin de \tableur
%
% Inserer quelque chose dans une cellule : \celtxt [modif. du 2016/01/21
    due a "Un bon petit"]
224 %
    \define@cmdkey [PAS] {celtxt} {width}{}
    \define@cmdkey [PAS] {celtxt} {color}{}
    \define@cmdkey [PAS] {celtxt} {font}{} % NEW 2016-06-18
    \define@boolkey [PAS] {celtxt} {l}[true]{}
229 \define@boolkey [PAS] {celtxt} {r}[true]{}
    \define@boolkey [PAS] {celtxt} {c}[true]{}
    \presetkeys [PAS] {celtxt} {width = \col@width, color=black, font=\
        normalsize}{}
%
    \newcommand*\celtxt@catcoderegime@begin {}
234 \newcommand*\celtxt@catcoderegime@end {}
%
```

```

\newcommand*\celtxt
  {%
    \@ifstar{%
239   \let\celtxt@catcoderegime@end\@empty
    \let\celtxt@catcoderegime@begin\@empty
    \celtxt@i
    }{%
    \def\celtxt@catcoderegime@begin{%
244     \begingroup
      \@makeoother\^%
      \@makeoother\$%
    }%
    \let\celtxt@catcoderegime@end\endgroup
249   \celtxt@i
    }%
  }
%
\newcommand*\celtxt@i [1] [] {\celtxt@ii {#1}}
254 %
\newcommand*\celtxt@ii [3]
  {%
    \setkeys [PAS] {\celtxt} {#1}%
    \celtxt@catcoderegime@begin
259   \celtxt@iii {#1} {#2} {#3}%
  }
%
\newcommand*\celtxt@iii [4]
264  {%
    \celtxt@catcoderegime@end
    \IfBeginWith {#4} {=} {\let\pastab@style\texttt} {\let\pastab@style\
      @empty}
    \ifPAS@celtxt@c
      \def\pos@align {center}%
269    \else
      \ifPAS@celtxt@r
        \def\pos@align {right}%
      \else
        \def\pos@align {left}%
274    \fi
    \fi
    %\node at (cell#2-#3) {\makebox[\dimexpr\cmdPAS@celtxt@width-2pt][\
      pos@align] {\pastab@style {\textcolor {\cmdPAS@celtxt@color
      } {#4}}};%
    \node [text width=\dimexpr\cmdPAS@celtxt@width-4pt, align=\pos@align,
      color=\cmdPAS@celtxt@color, font=\cmdPAS@celtxt@font] at (cell
      #2-#3) {\pastab@style {#4}};%
  }
279 %
% Cellule selectionnee : \selecCell
%
\newcommand*\selecCell [2]
  {%
284   %=> En-tÃate ligne

```

```

%
\pastableur@colorcell{numline#2}{0}
\node[celhead,minimum width=\numline@width,minimum height=\
line@height] at (numline#2) {\helvbx#2};%
%
289 %==> En-tÃate colonne
%
\pastableur@colorcell{#1}{1}
\node at (#1) {\helvbx#1};%
%
294 %==> Cellule cell#1-#1
%
\draw[very thick] (cell#1-#2.south west) rectangle (cell#1-#2.north
east);%
\fill[black] ($(cell#1-#2.south east)+(-1pt,1pt)$) rectangle +(3pt
,-3pt);%
} % fin de \selecCell
299 %
% Selection de plusieurs cellules : \multiSelec{A-1}{B-2} _/!\_ Nouvelle
syntaxe 2014
%
\newcommand*\multiSelec[2]
{%
304 \fill[blueSelec,opacity=0.5] ($(cell#1.north west)+(0.25pt,-0.25pt)
$) rectangle ($(cell#2.south east)+(-0.25pt,0.25pt)$);%
\draw[very thick] (cell#1.south west) rectangle (cell#1.north east);
%
\fill[black] ($(cell#2.south east)+(-0.5pt,0.5pt)$) rectangle +(3pt
,-3pt);%
%
%==> On colorie les en-tÃates "colonnes"
309 %
\StrChar{#1}{1}[\str@start] % par exemple, "G"
\StrChar{#2}{1}[\str@end] % par exemple, "L"
\StrBetween{col@names}{\str@start}{\str@end}{\str@col} % retourne
par exemple "HIJK"
\edef\str@col{\str@start\str@col\str@end} % retourne alors "GHIJKL"
314 \StrLen{\str@col}{\nb@columns} % nombre d'en-tÃates "colonnes" \a
colorier
\foreach \i in {1,...,\nb@columns}
{%
\StrChar{\str@col}{\i}[\name]%
\pastableur@colorcell{\name}{1}
319 \node at (\name) {\helvbx\name};%
}%
%
%==> On colorie les en-tÃates "lignes"
%
324 \StrGobbleLeft{#1}{2}[\first@num]%
\StrGobbleLeft{#2}{2}[\second@num]%
\foreach \i in {\first@num,...,\second@num}
{%
\pastableur@colorcell{numline\i}{0}
329 \node[celhead,minimum width=\numline@width,minimum height=\

```

```

        line@height] at (numline\i) {\helvbx\i};%
    }%
}% fin de \multiSelec
%
%
334 %
\newlength\pastableur@decal
\newcommand{\pastableur@colorcell}[2] % #1 : name, #2 : 0=en-tetes "
    lignes" / 1=en-tetes "colonnes"
    {%
    \ifnum#2=0%
339     \setlength\pastableur@decal{0pt}%
    \else%
        \setlength\pastableur@decal{0.25pt}%
    \fi%
    \fill[blueSelecCellBottom]
344     ($(#1.south west)+(\pastableur@decal,-\pastableur@decal)$)
        ---
        ($(#1.south east)+(-\pastableur@decal,\pastableur@decal)$)
        ---
        ($0.5*(#1.south east)+0.5*(#1.north east)+(-\
            pastableur@decal,0)$) ---
        ($0.5*(#1.south west)+0.5*(#1.north west)+(\pastableur@decal
            ,0)$) ---
        cycle;%
349     \fill[blueSelecCellTop]
        ($(#1.north west)+(\pastableur@decal,-\pastableur@decal)$)
        ---
        ($(#1.north east)+(-\pastableur@decal,-\pastableur@decal)$)
        ---
        ($0.5*(#1.south east)+0.5*(#1.north east)+(-\
            pastableur@decal,0)$) ---
        ($0.5*(#1.south west)+0.5*(#1.north west)+(\pastableur@decal
            ,0)$) ---
354     cycle;%
    }%
\endinput

```